

DYF260 Ürün Spekleri

	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER	BİRİM	TOLERANS
Boyutlar	Hacim (Tam dolu/Kapak altı)	370 /370	gr/su	± 5 %
	Gövde Yüksekliği	50,5	mm.	± 2 %
	Gövde Taban Ölçüsü	97,6	mm.	± 2 %
	Gövde Ağız Ölçüsü	105,9	mm.	± 2 %
	Gövde Feder Ölçüsü	116,0	mm.	± 2 %
	Kapak Yüksekliği	15,0	mm.	± 2 %
	Kapak Ölçüsü	121,0	mm.	± 2 %
Ağırlık	Gövde Ağırlığı	12,0	g.	± 2 g.
	Kapak Ağırlığı	9,0	g.	± 1 g.
	Kulp Ağırlığı		g.	-
	Toplam Ağırlık	21,0	g.	± 3 g.

Hammadde	Hammadde	PP Block Copolimer
	Hammadde	PP Random Copolimer
	Masterbatch	PP / PE Masterbatch
Detaylar	Onay & İzin	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın TR-33-K-005873 sayılı izni ile üretilmektedir.
	Dayanıklılık	Kuru ortamda 23 °C'de standart test yöntemleri ile yapılmaktadır.
	Kalite	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 2200:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğine uygun olarak migrasyon testleri yapılmaktadır. Geri dönüşüm ürünü kullanılmamaktadır.
	Raf Ömrü	Güneş görmeyen kuru bir yerde, belirtilen istifleme şartları ile teslimden itibaren 12ay
	Sıcak	Sıcak dolum için, dolum sıcaklığı sonrasında istifleme için uygun ortam ısı şarttır.
	Soğuk	0 °C'nin altındaki hava şartlarına dayanıklı değildir.
Paketleme	Koli ve Kapak	Gıdaya uygun naylon torba içerisine konularak karton koliler ile kolilenmektedir ve/veya paletlenmektedir.